



JÄGER

EnviroTech



JETFLEX[®] SSD


Smart Strip Diffuser

Datenblatt


JetFlex® Smart Strip Diffuser

Abmessungen


	A [mm]	B [mm]	Luft- anschluss [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]	Aktive Membran- fläche [m²]	Beaufschlagungsbereich [m³/h]
SSD 1500	1680	1500	32	50	4,5	0,24	1,5 – 20
SSD 2000	2180	2000	32	50	6	0,32	2 – 26
SSD 2500	2680	2500	32	50	7,5	0,4	2,5 – 32
SSD 3000	3180	3000	32	50	9	0,48	3 – 38
SSD 3500	3680	3500	32	50	10,5	0,56	3,5 – 46
SSD 4000	4180	4000	32	50	12	0,64	4 – 52



Einbauzeichnung



SSOTE und Druckverlust des SSD4000



Materialien

Membrane
Polyurethan

Grundprofil
PVC Regranulat

Luftanschluss
Polyurethan

Betriebsumstände

Wassertemperatur
< 35 °C

Lufttemperatur
< 60 °C

Max Druckverlust
105 mbar

Zubehörteile



Edelstahlschelle

Hinweis: Weitere Details entnehmen Sie bitte unseren Einbau- und Betriebsanleitungen.



Jaeger EnviroTech GmbH
Lohweg 1, 30559 Hannover, Germany
+49 511 646 440

info@jaeger-envirotech.com
www.jaeger-envirotech.com

Haftungsausschluss

Wir schließen jegliche Haftung für die bereitgestellten Informationen und Produktdarstellungen aus. Für Inhalte technischer Art basieren diese auf dem Stand ihrer Veröffentlichung. Bestehende Urheber- und Namensrechte bleiben unberührt.